

PROGRAMACIÓN DESDE EL EMISOR

- **ASOCIACIÓN DEL PRIMER MANDO EMISOR**

1. Mantener pulsado en el módulo **LEARN (pulsador azul)**. El motor hace un movimiento.
2. Pulsar y soltar el botón **SUBIR** del emisor. El motor hace un movimiento.

- **CAMBIO DEL SENTIDO DE GIRO DEL MOTOR**

⚠ SOLO ES POSIBLE EL CAMBIO ANTES DE AJUSTAR LOS LIMITES

1. Mantener pulsado en el módulo **DIR (pulsador rojo)** hasta que el motor haga un movimiento.

- **AJUSTE DE LOS GRADOS DE ORIENTACIÓN Y BASCULACIÓN**

1. Pulsar el botón **PROG** del mando (botón de la parte trasera). El motor hace un movimiento.
2. Mover la persiana hasta el **límite inferior** y pulsar **PROG** del mando. El motor hace un movimiento.
3. Mover la persiana hasta la **leva del basculador** y pulsar **PROG** del mando. El motor se mueve hasta la posición predeterminada de orientación.
4. Ajustar si es necesario, y pulsar **PROG**. El motor hace un movimiento.

- **CORRECCIÓN DE LOS GRADOS DE ORIENTACIÓN**

1. Llevar la persiana posición de lamas.
2. Pulsar **PROG** en el mando. El motor hace un movimiento.
3. Ajustar a la nueva posición, y pulsar **PROG**. El motor hace un movimiento.

- **CORRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTRADA A BASCULACIÓN**

1. Llevar la persiana a la posición de lamas.
2. Mantener durante 7 segundos **PROG** en el mando, hasta que el motor realiza un movimiento largo de subida.
3. Ajustar a la nueva posición de entrada a basculadores, y pulsar **PROG**. El motor hace un movimiento.

- **ASOCIAR EMISORES ADICIONALES (Max. 7)**

1. Llevar la persiana hasta una **posición neutra (no límite superior, no inferior, no orientación)**.
2. Mantener pulsado **PROG** en el mando ya asociado hasta que el motor realice un movimiento.
3. Pulsar y soltar **SUBIR** en el nuevo mando emisor. El motor hace un movimiento.

- **BORRAR UN EMISOR (O UN CANAL)**

1. Llevar la persiana hasta una **posición neutra (no límite superior, no inferior, no orientación)**.
2. En el emisor (o canal) a borrar, mantener pulsado **PROG** hasta que el motor realice un movimiento.
3. En el emisor (o canal) a borrar, pulsar **PROG**. El motor hace un movimiento.

FUNCIONES DE LAS ÓRDENES DEL MANDO Y DEL PULSADOR

MANDO / PULSADOR	FUNCIÓN ACTIVADA
Persiana fuera de orientación	
SUBIR / BAJAR	Persiana se mueve hasta el límite superior / inferior.
STOP largo (mando)	Entrada a basculación en la posición grabada como favorita.
SUBIR + BAJAR largo (pulsador)	
Persiana dentro de orientación	
SUBIR / BAJAR corto	Persiana se mueve a impulsos cortos.
SUBIR / BAJAR largo (>2 seg)	Persiana sale de basculación y se mueve al límite superior / inferior.

PROGRAMACIÓN DESDE EL PULSADOR CABLEADO

⚠ USAR DOBLE PULSADOR SIN BLOQUEO MECANICO NI ELECTRICO, QUE PERMITA PULSAR SIMULTANEAMENTE SUBIR Y BAJAR

- **CONEXIÓN DEL PULSADOR AL MOTOR**

IDEMO IDEMAX2 SUPERGRADHERMETIC V1.0.1

1. Conectar los hilos del otro extremo del cable al pulsador siguiendo las indicaciones de conexión.

- **CAMBIO DEL SENTIDO DE GIRO DEL MOTOR**

⚠ **SOLO ES POSIBLE EL CAMBIO ANTES DE AJUSTAR LOS LIMITES**

1. Mantener pulsado en el módulo **DIR (pulsador rojo)** hasta que el motor haga un movimiento.

- **AJUSTE DE LOS GRADOS DE ORIENTACIÓN Y BASCULACIÓN**

1. Llevar la persiana hasta una **posición neutra (no límite superior, no inferior)**.

2. Mantener pulsados simultáneamente **SUBIR + BAJAR** del pulsador (aprox. 2 segundos), hasta que el motor realice un movimiento.

3. Mover la persiana al **límite inferior** y mantener pulsados simultáneamente **SUBIR + BAJAR** (aprox. 2 segundos), hasta que el motor realice un movimiento.

4. Mover la persiana hasta la **leva del basculador** y mantener pulsados simultáneamente **SUBIR + BAJAR** (aprox 2 segundos). El motor se mueve hasta la posición predeterminada de orientación.

5. Ajustar si es necesario, y mantener pulsados simultáneamente **SUBIR + BAJAR** (aprox. 2 segundos), hasta que el motor realice un movimiento.

- **CORRECCIÓN DE LOS GRADOS DE ORIENTACIÓN (INCLUIDO BASCULACIÓN)**

1. Llevar la persiana al límite superior y mantener pulsado **SUBIR**, hasta que el motor realice dos movimientos.

2. Repetir los **pasos 3 a 5** de "**AJUSTE DE LOS GRADOS DE ORIENTACIÓN Y BASCULACIÓN**".

- **ASOCIAR UN MANDO EMISOR**

1. Llevar la persiana al límite superior y mantener pulsado **SUBIR**, hasta que el motor realice dos movimientos.

2. Pulsar y soltar el botón **SUBIR** del emisor. El motor hace un movimiento.

AJUSTES GENERALES

- **BORRAR TODOS LOS MANDOS EMISORES**

1. Mantener pulsado en el módulo **LEARN (pulsador azul)** hasta que el motor realice dos movimientos.

- **RESETEAR A FABRICA**

1. Mantener pulsado en el módulo **LEARN (pulsador azul)** hasta que el motor realice tres movimientos.

⚠ **SI NO SE FINALIZA EL PROCESO, O NO SE DETECTA NINGUNA ACCION DURANTE 60 SEGUNDOS, EL MOTOR VOLVERA AL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABA ANTES DEL INICIO DE LA OPERACION NO COMPLETADA.**